gamme

HERACLES

Eclairage de grandes hauteurs | Eclairage en milieu salin | Eclairage portuaire

1200 watts

MATÉRIAUX

Corps en alliage d'aluminium, finition thermopoudrée grise. Dissipation thermique excellente, grande résistance à la corrosion et au vent. Verre trempé et optique polycarbonate. Avec parasurtenseur 10Kv. Différentes optiques selon application.

Le luminaire HERACLES se démarque des autres par la qualité de son éclairage. Son design modulable et compact, lui assure une grande résistance au vent, une robustesse et une durabilité optimales. IP66, gradable 0-10V d'origine, grande résitance à la corrosion, conductivité thermique optimale, aluminium et verre trempé, il s'utilise sans problème en milieu salin. De fortes puissances (jusqu'à 1200W), proposant une lumière de précision, serrée et orientable, le projecteur HERACLES est très prisé pour l'éclairage portuaire.

compatible MILIEU SALIN | **modules ORIENTABLES** | **angles SERRÉS**

135 lm/w

TRANSITION ENERGÉTIQUE

Durée de vie L80B10 à 25°C

Garantie 5 ANS

Références	Watts	Efficacité	Lumens	Kelvins	Eclairage	Protection	Gradation	Poids
FL**200**HER6006N02	200W	135 lm/W	27 595 lm	4000K - 3000K 5000K	60° - autres angles disponibles	IP66 - IK10 - parasurtenseur 10Kv	1-10V - Dali DMX en option	4.10 Kg
FL**400**HER6006N02	400W		55 000 lm					9.40 Kg
FL**600**HER6006N02	600W		81 143 lm					15.3 Kg
FL**800**HER6006N02	800W		112 000 lm					21.6 Kg
FL**1200**HER6006N02	1200W		168 000 lm					26.6 Kg

W : 3000K | **N** : 4000K | **C** : 5000K | **6006** : éclairage 60° | **02** : finition noir | **03** : finition gris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

200W	400W	600W	800W	1200W	
UGR < 25	IP66	IRC >70	parasurtenseur 10 kV		
PF 0.92	AC100-240V		850°	50 000 heures	L80B10 *à 25°C*
utilisation -30 / +40°C	EN62471 *-RG0-*	garantie 5 ans			

ANGLES D'ÉCLAIRAGE



DIMENSIONS



Puissances	Dimensions (mm)		
	A	B	C
200W	321	118	316
400W	304	222	419
600W	340	226	529
800W	674	-	368
1200W	674	-	468

200 watts

400 watts

600 watts

800 watts