



gamme
TALYA

Pièces humides Bureaux Ecoles Hôtels

INDUSTRY & LOGISTIC

SHOP

WORK & HOME

OUTDOOR

SPECIFIC




Compatible avec nos alimentations gradables et radio-fréquence.

Le luminaire TALYA suggère l'élégance et l'excellence. Façonné en aluminium, pour une dissipation thermique optimale qui bonifie sa durée de vie, le luminaire distribue une lumière uniforme et homogène, puissante et rassurante. Etanche IP54, il s'adapte parfaitement aux zones difficiles, humides et poussiéreuses. Son design simple, avec driver externe pour limiter l'encombrement, respire la sérénité et la discrétion. Compatible avec nos alimentations gradables et radio-fréquence.

MATÉRIAUX

Cops en aluminium pur, bonne dissipation thermique, finition blanc. Led SMD haute performance. Diffuseur polycarbonate, driver déporté. Diffuseur 90°. Gamme complète, puissances de 7 à 25 watts. Dimmable Dali ou Push Dim.

7W à 45W	IP54	100 lm/W	90°
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
7W / 10W / 15W / 18W / 25W / 35W / 45W		SDCM < 3	
100 lm/W	UGR < 19	IK07	IRC > 80
	AC200-240V		
	PF 0.90	850°	50 000 heures
	L80B20 à 25°C		
utilisation -20 / +45°C	EN62471 -RG0-	garantie 5 ans	RoHS compliant



Références	Watts	Lumens	Kelvins	Courant	Gradation	Poids
DL07TA25N	7W	530 lm		220 mA		0.22 Kg
DL10TA3N	10W	920 lm		230 mA		0.30 Kg
DL15TA4N	15W	1500 lm		350 mA		0.39 Kg
DL18TA6N	18W	1800 lm	4000K	420 mA	Dali - 1-10V	0.64 Kg
DL18TA8N			3000K			0.81 Kg
DL25TA6N	25W	2500 lm		580 mA		0.64 Kg
DL25TA8N					0.81 Kg	
DL35TA8N	35W	3465 lm		580 mA		1.10 Kg
DL45TA10N	45W	4291 lm		1050 mA		1.70 Kg

N : 4000K W : 3000K



DIMENSIONS

Puissances	Dimensions en mm		
	ØA	B	encastrement
7W	Ø85	39	Ø70-75
10W	Ø110	38	Ø90-95
15W	Ø145	45	Ø120-130
18W	Ø190	45	Ø160-170
	Ø228	45	Ø200-210
25W	Ø190	45	Ø160-170
	Ø228	45	Ø200-210
35W	Ø228	45	Ø200-210
45W	Ø280	52	Ø230-260

