

gamme
2835-IT

Eclairage de mise en valeur Boutiques Enseignes Vitrines



INDUSTRY & LOGISTIC

SHOP

WORK & HOME

OUTDOOR

SPECIFIC

Le ruban led 2835-IT propose un large panel de solutions lumineuses. Disposant d'une efficacité lumineuse élevée (150 lm/W), il diffuse un éclairage uniforme et rendu de couleur optimal. En intérieur (IP20) ou en extérieur (IP65 / IP68 sur projet), de blanc très chaud à blanc très froid, gradable avec contrôleur, il est parfait pour un éclairage de mise en valeur (vitrines, enseignes...)

MATÉRIAUX


PCB double couche en cuivre pur. Led SMD 2835 haute efficacité lumineuse. Eclairage 120°. Longueur max : 5 mètres, recoupable. Adhésif 3M haute qualité. Disponible en IP20 à IP68.

IP20 à IP68 IRC90 150 lm/W 120°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

7.7 W/m.	IP20	IP65	IRC90		150 lm/W
120°	monochrome	SDCM < 5	24 Vdc		5 m.
LED 2835		650°	50 000 heures	L80B10 à 25°C	
utilisation -20 / +45°C	EN62471 -RG0-	garantie 5 ans	RoHS compliant		

DIMENSIONS



Durée de vie L80B10 à 25°C

Garantie 5 ANS



ACCESSOIRES D'INSTALLATION & DE GRADATION (à commander séparément.)

Contrôleur monochrome avec télécommande pour faire varier la luminosité de votre ruban

Alimentation pour ruban 24 Vdc, IP20 ou IP67

Amplificateur de signal à associer avec un contrôleur pour longueur de ruban > 5 mètres

Profilé aluminium pour ruban IP20 & IP64 uniquement

Références	Watts/m.	Lumens/m.	Kelvins	Nbre leds/mètre	Coupe (en mm)	Longueur (en m.)	Protection	IRC
RL07IT20WW	7.7 W/m.	1150 lm	2700K	124 leds/m.	62.5 mm	5 mètres	IP20	IRC90
RL07IT20W		1155 lm	3000K					
RL07IT20N		1160 lm	4000K					
RL07IT65WW		1150 lm	2700K					
RL07IT65W		1155 lm	3000K					
RL07IT65N		1160 lm	4000K					