





## SUNSET

Le plafonnier SUNSET tout en aluminium pure, finition blanc ou noir, avec réflecteur anodisé, distribue une lumière douce et uniforme, puissante, pour mettre en valeur l'espace éclairé. Étanche IP54, disponible en 13, 18 et 25 watts, il est CCT changing. Discret, robuste, il séduit par ses multiples possibilités d'applications.

13W	18W	25W	Plafonnier design	CCT changing	IP54
100 lm/W	IK04	UGR < 21	nongradable d'origine	éclairage 90°	IRC 80 
utilisation -20/+45°	AC220-240V	50 000 heures	L80B10 à 25°	EN62471 -RG0-	CE  garantie 5 ans

### Un luminaire, plusieurs ambiances...

Choisissez une lumière naturelle ou froide (4000K ou 5700K) pour un éclairage de commerce. À l'inverse, vous préférerez un éclairage chaud (3000K) pour vos espaces d'intérieurs.




### MATÉRIAUX

Corps en aluminium pur avec réflecteur anodisé. CCT changing (3000 / 4000 / 5700K) via bouton switch, étanche IP54. Finition noir ou blanc. Installation rapide avec patère de fixation « passe câble » dévissable. Disponible en 13, 18 et 25 watts.



Vendu à l'unité  
-  
Master carton

13 watts : x30 pièces  
18 watts : x24 pièces  
25 watts : x12 pièces



dimensions (en mm)	13W	18W	25W
ØA	Ø143	Ø170	Ø213
B	112	124	129

Référence	Watts	Lumens	T°. couleur	Finition	Efficacité	Protection	Courant	Eclairage	Poids
PF13SUN01CCT	13W	1310 lm	CCT changing 3000K 4000K 5700K	finition blanc	100 lm/W	IK04 - IP54	70 mA	Eclairage 90°	0.40 Kg
PF18SUN01CCT	18W	1760 lm					90 mA		0.50 Kg
PF25SUN01CCT	25W	2650 lm					170 mA		0.80 Kg
PF13SUN02CCT	13W	1310 lm		finition noir			70 mA		0.40 Kg
PF18SUN02CCT	18W	1760 lm					90 mA		0.50 Kg
PF25SUN02CCT	25W	2650 lm					170 mA		0.80 Kg