FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

TUBA

TUBULAIRE LED INTEGREES CLAIR TRAVERSANT 20W - 2600 LM - 3000K

IP67 IK10

Classe 1

Ref. 757732

Produit : Tubulaire LED intégrées
Finition extérieure : Claire
Lumens : 2600 Lm
Puissance absorbée : 20W
Puissance restituée : 180W
Température couleur : 3000K
Dimmable : Non
Dimensions (Ø x L) : Ø80 x 655 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124421227
Eléments de fixation : Oui
Connexion électrique à l'extrémité du boitier
UV : **pas d'émission d'UV**
Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈130 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
PFC > 0,92
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : Inox 316L + Polycarbonate + Aluminium
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
Maintien du flux : L_{80} 30'000h B_{10}
Macadam index < 5
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP67
Indice de protection IK : IK10
Indice UGR : < 22
Poids Net : 0,960 Kg

Dimensions



Connectiques

Tubulaire précablé (Accessoires de connection fournis)

- Traversant



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com