


TUBA

TUBULAIRE LED INTEGRES OPAL TRAVERSANT 20W - 2300 LM - 3000K



Classe 1



Paramètres Optiques

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈115 Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique :

Tension entrée : 220-240V AC

PFC : > 0,96

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Inox 316L + Polycarbonate + Aluminium

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : $L_{80} 30'000h B_{10}$

Macadam index < 5

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP67

Indice de protection IK : IK10

Indice UGR : < 25

Poids Net : 1,128 Kg

Ref. 757764

Produit : Tubulaire LED intégrées

Finition extérieure : Opale

Lumens : 2300 Lm

Puissance absorbée : 20W

Puissance restituée : 180W

Température couleur : 3000K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x L) : Ø84 x 655 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124421258

Éléments de fixation : Oui

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Dimensions




Connectiques

Tubulaire pré câblé (Accessoires de connection fournis)



- Traversant



*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.