

TIBRE

BOITIER ETANCHE LED INTEGRES TRAVERSANT 600 MM 20W - 2200 LM - 4000K - IP65



Connecteur rapide



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 110 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
PFC : >0,9
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 110°
Matériaux utilisés : PC
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK08
Poids Net : $\approx 0,495$ Kg

Ref. 75852

Type : Boitier étanche LED intégrées
traversant + éléments de fixation

Finition extérieure : Opale

Lumens : 2200 Lm

Puissance absorbée : 20W

Puissance restituée : ≈ 180 W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Dimensions (L x l x H) : 600 x 70 x 80 mm

Entraxe pour fixation : 360 mm

Emballage : Boite

Colisage : x 6 boitiers

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

EAN : 3701124422996


***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5 ans**

Dimensions



Connectique

- Traversant jusqu'à 30 boitiers



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.