

## TIBRE

### BOITIER ETANCHE LED INTEGRES TRAVERSANT 1500 MM 48W - 5280 LM - 4000K - IP65



Connecteur rapide



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : ≈ 110 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**  
Tension entrée : 220-240V AC  
Fréquence : 50~60Hz  
Facteur de puissance cos Phi : >0,9  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-20 °C- +40 °C/10%-70%  
Allumage : Immédiat  
Angle : 200°  
Matériaux utilisés : Inox + PC  
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures  
ON/OFF > 100 000  
Indice de protection IP : IP65  
Indice de protection IK : IK08  
Poids Net : ≈1,580 Kg

Ref. 75872

Type : Boitier étanche LED intégrées traversant + éléments de fixation

Finition extérieure : Opale

**Lumens : 5280 Lm**

Puissance absorbée : 48W

Puissance restituée : ≈430W

Température couleur : 4000K

**Dimmable : Non**

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Dimensions (L x l x H) : 1510 x 70 x 80 mm

Entraxe pour fixation : 960 mm

Emballage : Boite


Colisage : x 6 boitiers

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

EAN : 3701124423016


**Garantie MIIDEX LIGHTING : 5 ans\***

### Dimensions



### Connectique

- Traversant jusqu'à 12 boitiers



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.