FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

TUBE LED T8 - 1200 MM
18W - 2300 LM - 4000K

REF : 75992

CE · RoHS 2011/65/EU · EMC · 270° · Dimmable · IP20

Ref. 75992

Produit : Tube T8

Lumens : 2300 Lm

Puissance absorbée : 18W

Puissance restituée : ≈36W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'infrarouge

Dimensions : 1200 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124401878

Tube aux normes alimentaires
Pas de bris de verre - tube filmé

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈127,77Lm/w

Dimensions



Paramètres Electriques

***Classification énergétique :** A ↑ G — D

Tension entrée : 180-265V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 270°
Matériaux utilisés : Verre + PC
Matière de film plastique : PET
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP20
Poids Net : ≈0,213 Kg

Options

Support
double tubes
(ref.76105)

Boitier étanche
sans ballast - 1 Tube
(ref.7590)

Boitier étanche
sans ballast - 2 Tubes
(ref.7592)

Boitier étanche
sans ballast - 1 Tube
(ref.75900)

Boitier étanche
sans ballast - 2 Tubes
(ref.75920)

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

TUBE T8 PHASE UN COTÉ / NEUTRE AUTRE COTÉ*

SI BALLAST FERROMAGNETIQUE(1)



SI BALLAST ELECTRONIQUE (4)



BOITIER SANS BALLAST(5)



(Ref : 7589 / 7590 / 7591 / 7592 / 7593 / 75890 / 75900 / 75910 / 75920 / 75930)

*Tube phase one side - neutral other side / Tubo fase uno lado - neutro otro lado / Tubo fase un lato - neutro altro lato / Rohr Phase eins - neutral andere Seite
(1) If ferromagnetic ballast / Si lastre ferromagnético / Se zavorra ferromagnetica / Wenn ferromagnetisches Vorschaltgerät
(2) Fluorescent tube / Tubo fluorescente / Tubo fluorescente / Leuchtstoffröhre
(3) LED tube / Tubo LED / Tubo led / LED-Röhre
(4) Electronic Ballast / Lastre electrónico / Ballast elettronico / Elektronischer Ballast
(5) Casing without ballast / Carcasa sin lastre / Involucro senza zavorra / Gehäuse ohne Ballast

CE RoHS 2011/65/EU EMC