

## FLASH II HIGH BAY LED 150W - 24000 LM - 4000K - IP65



Garantie  
Warranty  
**5 ans**  
years

Ref. 100112

Produit : HIGH BAY LED

**Lumens : 24 000 Lm**

Puissance absorbée : 150W

Puissance restituée : ~1350W

**\*Dimmable : Oui (0-10V)**

**Uniquement avec le câble fourni et sans le détecteur**

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : Ø310 x 125 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124428226

Filin de sécurité inclus : 58 cm

Longueur du câble d'alimentation : 30 cm

Connecteur inclus pour installer un détecteur en option

**\*\*Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

### Paramètres Optiques

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 160 Lm/w

### Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +40 °C

Allumage : Immédiat

Facteur de puissance > 0.98

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

Maintien du flux :  $L_{80} 50'000h B_{50}$


ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK09

Poids Net : ~2,300 Kg

### Dimensions



### Options

Détecteur 100134

Télécommande pour  
détecteur 100135



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.