

## GALAXIE

**PLAFONNIER LED 595x595 mm**

**36W - 3800 lm - 4000K - PRISMATIQUE**



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Connecteur repiquable

Filin de sécurité inclus

**Ref. 77709**

Produit : Plafonnier Led Prismatique + Alimentation CL2

Filin de sécurité

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 3800 lm**

Puissance absorbée : 36W

Température couleur : 4000K

\*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 15 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124402271

\*\*4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈105.5 lm/W

\*\*\*Classification énergétique : E

Facteur de puissance : 0,95

THD : 15%

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie : L80B50 - 50,000h

Maintien du flux :  $L_{80} 50'000h B_{50}$

Poids Net : ≈2,260Kg

### Paramètres driver ENEC

Dimension Driver : 99 x 47 x 28 mm

Input : 220-240V~ / 0,23A 50/60Hz


Output : CC900mA / 25-40 VDC 55 Vmax

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 80°C

### Dimensions



Epaisseur : 15 mm avec crochet de fixation

### Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Câble 15 m : Réf.73994

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.739814

Cadre placo encastrable : Réf.73977

\*\*\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.