

CURVILINE

APPLIQUE MURALE CURVILIGNE LED - GRIS ANTHRACITE 8W - 330 LM - 4000K - IP54



Ref. 67783

Type : Applique LED

Finition extérieure : Gris Anthracite (RAL : 7015)

Lumens : 330 Lm

Puissance absorbée : 8W

Puissance restituée : ≈72W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non

Dimensions (H x l x P) : 82 x 275 x 112 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124407023

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈41.25 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : = 0,82

Angle d'éclairage : 110°

Allumage : Immédiat

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Nombre de cycles ON/OFF > 100 000

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures


Classe 1

Indice de protection IP : IP54

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 0.680Kg

Dimensions



Visserie



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.