

## FUJI

### SPOT ENCASTRABLE SOL + DOUILLE GU10 / GU5.3



Culot GU10 / GU5.3



Ref. 707301

Type : Spot Encastrable Sol\*

Finition : INOX 316L

Puissance Max : 7W Led Max / 35W Max

Dimensions (L x l x H) : 110 x 110 x 153 mm

Encastrement (Ø x H) : Ø103 x 148 mm



Emballage : Boite

EAN : 3701124425324

\* produit carrossable

#### Dimensions

110 x 110 mm



153mm

Hauteur GU10 Max : 66 mm

#### Paramètres Electriques

Tension entrée : 100-260V AC

Tension entrée GU5.3 : 12-24VDC/VAC

Fréquence : 50/60Hz

Classe 2

Indice de protection IP : IP67

Indice de protection IK : IK09

Poids Net : 0,694 Kg

#### Matériaux utilisés

- INOX 316L
- Diffuseur en verre clair trempé 8mm
- Joint en caoutchouc de silicium
- Boîtier en matière plastique
- Diffuseur en Verre opale trempé de 8mm

Pour les applications extérieures, un système de drainage doit être utilisé sous le socle d'encastrement pour faciliter l'évacuation des liquides.

Il est impératif de faire fonctionner les luminaires ouverts durant 45 minutes afin d'évacuer l'humidité ambiante et éviter la condensation à l'intérieur du produit. Pour faciliter l'installation, le câblage peut être effectué à l'aide des connecteurs 7210 / 7211 / 7213 ou boîte de jonction IP68 7230 / 7231.

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à  $\pm 150^\circ$  Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.