FICHE TECHNIQUE



TERRASSO

KIT SPOT LED ENCASTRABLE 6 x 0.6 W - 6 x 6 lm - 4000K




























Fixation Driver

60 mm

Connecteurs rapides

Transformateur

IP65

0

Ref. 70751

Type: Spot Encastrable

Finition: Gris

Lumens: 6 x 6 lm

Puissance absorbée: 6 x 0.6 W

Dimmable: Non

Température couleur : 4000K Dimensions (Ø x H): Ø35 x 41 mm Diamètre encastrement : Ø30 mm

Emballage: Boite EAN: 3701124416933

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90% Index Rendu Couleur (IRC): > 80

Lumens / watt : 10 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée: 12V AC + transformateur 230V

Fréquence: 50Hz

Classe 2

Puissance à l'allumage : > 95% Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage: Immédiat Angle d'éclairage: 120° Matériaux : Alu + PC

Durée de vie théorique de la LED: 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000


Indice de protection IP: IP67 Indice de protection IK: IK09

Poids Net: 1,300 Kg

Options




Prise secteur





Alimentation (réf. 70770 - 6W) (réf. 70771 - 18W)



0,3m

Dimensions produits

Ø 35 mm

Ø 30 mm

AIII:

Rallonge (réf. 70772 - 0.5 m) (réf. 70773 - 3 m)

Paramètres Driver

Input: 230-240V AC 50Hz

Output: 12V AC / 0.5A / 6VA / 50Hz Dimensions: 75 x 40 x 53 mm

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique (f



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING