

LED STREET LIGHT - 200W

REF : 90260131



Ref. 90260131

Produit : Tête Lampadaire Routier + tête orientable

Finition : Gris anthracite RAL 7026

Lumens : 22000 Lm

Puissance absorbée : 200W

Dimmable : Oui (Précâblé 0-10V)

Température de couleur : 3000K

Dimensions (L x l x H) : 366 x 360 x 80 mm

Diamètre sortie : Ø63mm Max / Ø55mm mini

Emballage : Boite

Equipé de parasurtenseur

Angle : 45° / 150°

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈110 Lm/w

Maintien des Lumens pour 50 000 H : ≈90%

Paramètres Electriques

Classe énergétique : **A+**

Tension entrée : 220~240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-40°C +60°C / 10%-70%

Allumage : Immédiat

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 50 000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP66

Indice de protection IK : IK08

Cos Phi / Power Factor : > 0.9

Poids Net : ≈4,90Kg

OPTIONS

Dimmable 0-10V

P - Détecteur crépusculaire (Photocell)



S - Détecteur de mouvement (Sensor)




Fixation : murale / sur mât



Voltage 347 - 480 V

Indice ULOR : 0



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.