

BOBINE LED - 50 METRES 10W/m - 750 LM/m - 4000K

REF : 100013



Étanche : IP65

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : >70
Lumens / watt / mètre : 75 Lm/w/m

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **F**
Tension entrée : 220-240V AC 50/60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20°C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 120°
Matériaux utilisés : PVC
Durée de vie théorique de la LED : 20,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Poids Net : ≈8,9Kg

Câble d'alimentation inclus

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Ref. 100013

Type : 2 lignes - 120 LED/m (2835)

Lumens : 750/m

Puissance absorbée : 10W/m

Puissance globale : 500W

Dimmable : Non

Gainage : PVC

Température couleur : 4000K

Longueur : Boucle maximum 50m

Largeur : 18mm

Épaisseur : 8mm

Rayon de courbure : 40mm max

Emballage : Boite

EAN : 3701124427120

Dimensions



Sécable tous les mètres

Accessoires

Ref. 100072
Câble alim 1.5 + Emb Fin
+ connecteur pin Male/Male

Ref. 749822
Colle d'étanchéité

Ref. 100073
Câble jonction 30cm 5050

Ref. 100074
Cavalier + 2 vis 5050

Ref. 749840
Cavalier + 2 vis 5050