


Downlight **ISIS**

18W	25W	100 lm/W	IP54	détection présence HF <i>en option</i>	détection HF + emergency <i>en option</i>	850°
éclairage 120°		Led SMD 3528	non gradable <i>d'origine</i>	driver intégré	IK07	finition blanc
IRC > 80	PF 0.90		AC200-240V	étrier clipsable		design ultrafin
					utilisation -20 / +45°C	L70B30 à 25°C

garantie 3 ans
RoHS compliant
50 000 heures

Corps et diffuseur en polycarbonate très haute résistance. Led SMD haute efficacité. Design ultrafin pour une installation aisée. Eclairage uniforme 120°, étanche IP54.

CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Caractéristiques	Protection	Courant	Poids
PF18 SI01N	18W	1715 lm		standard		230 mA	1.25 Kg
PF25 SI01N	25W	2386 lm				320 mA	
PF18 SI01NS	18W	1715 lm	4000K	détection hyperfréquence	IP54 - IK07	230 mA	
PF25 SI01NS	25W	2386 lm		détection hyperfréquence		320 mA	
PF25 SI01NSE		2386 lm		détection hyperfréquence + Emergency		320 mA	
PF25 SI01WSE		2300 lm	3000K				

DIMENSIONS

