

Ruban **Série COB**

8 W/m	12 W/m	15 W/m	180°	IRC 90	IP20 / IP65	monochrome	utilisation -20 / +40°	50 000 heures
90 lm/W	SDCM < 5	LED 2835	5 m.	24 Vdc			L80/B10 à 25°	EN62471 -RG0-

garantie 5 ans	RoHS compliant



Références	Watts/m.	Lumens/m.	Kelvins	Nbre leds/mètre	Coupe (en mm)	Dimensions (en mm.)	Protection	Type LED	IRC
RL08COB20N	8 W/m.	840 lm	4000K 3000K	320 leds/m.	50 mm	L.5000 x l.10 mm	IP20 IP65	COB	IRC90
RL12COB20N	12 W/m.	1100 lm	- 6500K	420 leds/m.					
RL15COB20N	15 W/m.	1380 lm	2700K	480 leds/m.					

08 : 8 watts / mètre	WW : 2700K	W : 3000K	N : 4000K	C : 6500K	20 : IP20	65 : IP65
----------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ACCESSOIRES D'INSTALLATION & DE GRADATION (voir pages 18 à 21)

Contrôleur monochrome avec télécommande
pour faire varier la luminosité de votre ruban

Amplificateur de signal
à associer avec un contrôleur pour les rubans longueur > 5 mètres

Alimentation pour ruban
24 Vdc, IP20 ou IP67

Profilé aluminium
pour ruban IP20 & IP65 uniquement

COMPRENDRE NOS RÉFÉRENCES :
RL08COB20N

RL : Ruban	20 : IP20
08 : 8 Watts/mètre	N : 4000K
COB : Série COB	

