

SLIMY II

PLAFONNIER LED Ø300 mm
24W - 2200 lm - 4000K



Alimentation avec connecteur rapide repiquable

Ref. 100084

Produit : Plafonnier
 + alimentation électronique

Flux sortant : 2200 lm

Puissance absorbée : 24W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (Ø x H) : Ø300 x 24 mm

Diamètre perçage (Ø) : Ø285 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124427816

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 91,66 lm/W

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Facteur de puissance : 0,52

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L80B50 - 50,000h

Poids Net : 0.62 Kg

Paramètres driver

Dimensions (L x l x H) : 107 x 47,5 x 27 mm

Input : 220-240V~ / 250mA 50/60Hz


Output : CC300mA / 30-75VDC max

PF : >0.4

ta : 40°C

tc : 85°C

Dimensions



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique .

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.