

Ruban Série «CHANTIER»

8.4 watts/m	10 watts/m	110 lm/w	120°	éclairage DE CHANTIER	IP65	220 volts	50 m.		
	SDCM < 6	SMD 5730	SMD 5050	IRC > 80			30 000 heures	650°	EN62471 -RGO-

garantie 1 ans	RoHS compliant



ACCESSOIRES (à commander séparément)



POUR VOS RUBANS SUR MESURE

Connecteur de câble + bouchon de terminaison pour étanchéité
ref. **RLSLKCC**

CLIPS DE FIXATION

pour série «Ruban de chantier»
ref. **RLSLKCLIPS**

CONNECTEUR

ruban à ruban série «Ruban de chantier»
ref. **RLSLKCON**

CONNECTEUR «L»

ruban à ruban série «Ruban de chantier»
ref. **RLSLKCONL**

Ruban 6000K pour éclairage de chantier

Référence	Protection étanchéité	Type de LED	Température de couleur	Ratio lm/watt	Coupe en mètre	Puissance au mètre	Lumens au mètre	Longueur du ruban
RLSLK350WBF	IP65	SMD 5730	6000K	110 lm/watts	1 mètre	10 watts/m.	1 125 lm	50 mètres

Ruban couleur pour éclairage déco provisoire en extérieur (jusqu'à épuisement des stocks)

RLSLK300WR	IP65	SMD 5050	rouge	110 lm/watts	1 mètre	8.4 watts/m.	-	50 mètres
RLSLK300WB			bleu					
RLSLK300WV			vert					
RLSLK300WJ			jaune					

COMPRENDRE NOS RÉFÉRENCES : RLSLK350WBF

RL : ruban
SLK : chantier 220 volts
350W : 350 watts
BF : blanc froid 6000K

Focus sur la référence :

RLSLK350WBF

10W/m | ± 1 125 lm/m | 6000K

Argumentaire produit :

Ruban LED pour éclairage de chantier, 10 watts par mètre, IP65, 220 volts, blanc froid 6000K. Rouleau de 50 mètres, coupe tous les 1 mètre. Fournis avec connecteur de câble et bouchon de terminaison.

