

GALAXIE PLAFONNIER LED 300x1200 28W - 3920 lm - 6000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 100801

Type : Plafonnier LED

Finition extérieure : Blanc (RAL 9003)

Flux sortant : 3920 lm

Puissance absorbée : 28W

*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Température couleur : 6000K

Dimensions (L x l x H) : 1195 x 295 x 10 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124436290

**4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈140 lm/w

Sans scintillement SVM = 0,01

Diffuseur PMMA anti-jaunissement

Facteur de puissance : 0,85

THD : 15%

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : ≈1.840 Kg

Nouveauté : données en cours de validation

Paramètres driver ENEC

Dimension Driver : 155 x 24 x 21 mm

Input : 220-240V~ / 0,17A 50/60Hz


Output : CC600mA / 36-45VDC / 60VDC max

PF : 0.85

ta : 45°C

tc : 80°C

Dimensions



Accessoires fournis

Filin de sécurité

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73983

Câble 15 m : Réf.73994

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.739793

Cadre placo encastrable : Réf.100644

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.