

## ANDROMEDE PLAFONNIER LED 595 x 595 mm BACKLIT 20W - 3600 lm - 4000K



Garantie  
Warranty  
**5 ans**  
years

+ Driver déporté avec connecteurs rapides

*Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.*

*Non recouvrable, laisser une zone de circulation d'air de 10 cm entre le produit et l'isolant.*

Ref. 100763

Type : Plafonnier Led + alimentation électronique

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 3600 lm**

Puissance absorbée : 20W

\*Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 37 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124435910

\*\*4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 180 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés : Alu + PS

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Indice Macadam : 6

Poids : 1,4 Kg

### Paramètres driver

Input : 220-240 V~ / 0.12 A max - 50/60 Hz


Output : CC500 mA / 25 -42V DC

PF : 0.9

ta : 55°C

tc : 85°C

### Dimensions



### Accessoires fournis

Filin de sécurité 1m

### Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.739814

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*