

## BOBINE LED 2835 - 50M - IP65 + ALIMENTATION 8 W/m / 4000 K - 660 lm/m



Ref. 100733

Type : Bobine LED 2835  
Finition extérieure : Blanc  
**Flux sortant : 660 lm/m**  
**Flux total : 780 lm/m**  
Puissance absorbée : 8 W/m  
Dimmable : Non  
Température couleur : 4000 K  
Longueur : 50000 mm  
Largeur : 10 mm  
Épaisseur : 5 mm  
Emballage : Boite  
EAN : 3701124435521



### Paramètres

\*Classification énergétique : 

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 82.5 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC


Fréquence : 50~60Hz

Matériaux utilisés : PCB + Silicone

Durée de vie : L70B50 - 30,000h

**Nouveauté : données en cours de validation**

### Dimensions



Sécable tous les 10 cm

### Accessoires fournis

Câble d'alimentation

### Compatible avec

**100754** - CABLE ALIMENTATION + EMB FIN  
BOBINE LED

**100867** - CABLE JONCTION 30CM 2835

**100868** - CAVALIER + 2 VIS 2835 PACK DE 10

*\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*