

## PROLINE

### LINÉAIRE LED RÉFLECTEUR 2 CCT DIMMABLE DALI2 - NOIR 30 W / 1500MM / 3000 K - 3996 lm / 4000 K - 4200 lm



## Ref. 100701

Type : Linéaire LED réflecteur

Finition extérieure : Noir (RAL9004)

**Flux sortant : 3000 K - 3996 lm / 4000 K - 4200 lm\***

Puissance absorbée : 30 W

Dimmable : Oui, Dali 2

Température couleur : 3000 K - 4000 K

Dimensions (L x l x H) : 1500 x 50 x 72.8 mm

Câble blanc : 5G 0,75 mm<sup>2</sup> x 1100 mm

Emballage : Boite

Entraxe : Attention entraxe réduit avec les accessoires Réf.100629

EAN : 3701124435200

RG1 : EN 60598-1 : 2021 + A11 : 2022

\*réglage usine

## Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 140 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : 0,9




Température de travail : -20 °C / +60 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

**Nouveauté : données en cours de validation**

## Dimensions



## Accessoires fournis

Kit de suspension

Kit de montage en saillie

## Accessoires non fournis

PROLINE MODULE LED 10.5W POUR LINEAIRE

PRISMATIQUE : Réf.100629

PROLINE LINEAIRE ACCESSOIRE POUR

INSTALLATION EN ENCASTRE : Réf.100628

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.