

Downlight **HARMONY CCT**

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|--------------------------------------|-------|-------------------|---------|-------|----------------|---------------|------------------------|
| 5 watts | 7 watts | CCT CHANGING 3000K - 6000K | triac | orientable 25° | 86 lm/w | 70 mm | 38° | IP20 | SDCM < 5 |
| SMD 2835 | IRC > 80 | PF > 0.5 | | 100 - 240 Vac | 0.10 | | driver intégré | 30 000 heures | utilisation -20 / +40° |

RoHS compliant

garantie **2 ans**

Led SMD 2835

efficacité lumineuse optimale

Corps en plastique PBT

excellente tenue à la chaleur

Orientable 25°

Finition blanc


Alimentation intégrée

dimmable Triac
(7 watts)



CARACTÉRISTIQUES

| référence | puissance | lumens | efficacité lumineuse | CCT° | éclairage° | indice de protection | poids |
|------------|-----------|----------|----------------------|---------------|------------|----------------------|---------|
| DLRW5WDCCT | 5 watts | ± 460 lm | 86 lm/watt | 3000K - 6000K | 38° | IP20 | 0.10 Kg |
| DLRW7WDCCT | 7 watts | ± 600 lm | | | | | |



INSTALLATION

