

Cibay Série -U 140LM/W

100 watts	150 watts	200 watts	140 lm/w	garantie 5 ANS	120°	90°	 0-10V	L80/B10 à 25°	650°	EN62471 -RG0-
IP65	IK08	LED SMD	IRC > 80	PF > 0.9		AC100~240V	fonctionnement -30° / + 50°		50 000 heures	

	RoHS compliant
garantie 5 ANS	




Durée de vie : 50000h L80/B10 Ta = 25°
 Efficacité lumineuse : 140 lm/watt
 Facteur puissance : > 0.9
 THD : < 20%




CARACTÉRISTIQUES

Référence	Efficacité	Angle	T°couleurs	Puissance	Lumens	Dimensions	Poids
HB100CBU120N	140 lm/watts	120°	4000K	100 watts	13 600 lm	Ø260 x H.183	2.00 Kg
HB150CBU090N		90°		150 watts	20 400 lm	Ø300 x H.183	2.40 Kg
HB200CBU090N				200 watts	27 200 lm	Ø340 x H.183	3.00 Kg



Eclairage 120°



Eclairage 90°

COMPRENDRE NOS RÉFÉRENCES : HB100CBU090N

HB : gamme highbay
 100 : 100 watts
 CBU : série Cibay-U
 090 : éclairage 90°
 N : 4000K

Focus sur la référence :

HB100CBU090N
 100W | ± 13 600 lm | 4000K

Argumentaire produit :

Highbay série Cibay-U, 140 lm/W, IP65, IK08, éclairage 90°, dimmable 0-10 volts, blanc naturel 4000K. Disponible en 100W, 150W et 200W. Gradation d'origine 0-10 volts.