FICHE TECHNIQUE

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Downlight LEO

CCT changing | Power changing | Nombreux accessoires d'installation


garantie 5 ans

50 000 heures

RoHS compliant

CE

Power changing 10W / 12W / 15W		3000K / 4000K / 5000K *sur bouton switch*		3 montages possibles *plafond / pendant / tracklight*			IP20
Flicker free	éclairage 60°	aluminium	finition *blanc ou noir*	DALI *en option*	LED *COB*	SDCM < 3	120 lm/W
IRC 90	PF > 0.90	⏚	AC200-240V	non gradable *d'origine*	utilisation *-20 / +40°C*	L80B20 *à 25°C*	650°	EN62471 *-RG0-*



CCT changing




MATÉRIAUX

Corps en aluminium, finition blanc ou noir. CCT changing via bouton switch, LED COB 120 lm/W, éclairage 60°.

Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Eclairage	Master Carton	Finition	Gradation	Poids
DL15LEO01CCT DL15LEO02CCT DL15LEO01CCTDA DL15LEO02CCTDA	Puissance ajustable 10W 12W 15W	**10W** 1200 lm - **12W** 1400lm - **15W** 1800 lm	CCT Changing 3000K 4000K 5000K	60°	Vente à l'unité - Master carton x24 pièces	Blanc Noir Blanc Noir	Non gradable DALI	0.54 Kg

DIMENSIONS



Je choisis mon accessoire d'installation

à commander séparément

Disponible également en version **DALI**

Fixation d'origine
inclus avec le luminaire





Support fixation orientable
LEO01PLAFOND



Support fixation suspension
LEO01PENDANT1M



Support pour rail 3 allumages
LEO01TRACK1M

SIGNCOMPLEX FRANCE
www.signcomplex-france.com • 44, Chemin de la Bruyère - 69570 DARDILLY • Tel: 04 78 47 53 86