

DOWNLIGHT IP54 DE 7 À 35 W



Existe en silver, noir & blanc

DOWNLIGHT IP54 7W 2" | REF : DL72#



Plafonnier encastrable 7 Watts 680 lumens :

- IP54 convient pour les pièces humides
- Faible hauteur moins de 4 cm
- Diffusion large 90° et homogène
- Existe en version DALI / 1-10V
- Groupe de risque photobiologique : groupe 0

Dimensions	D. 80 mm / H. 39 mm
Poids	0,28 kg
Tension	AC 85-265V 50/60Hz
Facteur de puissance	>0.90
Température de fonctionnement	-25°C~+45°C

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
DL72WIP44	Downlight led 7W IP54 590 lm 3000K blanc chaud
DL72NIP44	Downlight led 7W IP54 650 lm 4000K blanc neutre
DL72CIP44	Downlight led 7W IP54 680 lm 5000K blanc froid

Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Flux lumineux	590 lm / 650 lm / 680 lm
Efficacité lumineuse	97 lm/W
Indice de rendu des couleurs	>85
Taux d'éblouissement d'inconfort	UGR ≤19
Durée de vie	50 000 heures L80 B20 à 45°C



50 pcs par carton
Poids total 14,5 kg

DOWNLIGHT IP54 10W 2,5" | REF : DL1025#



Plafonnier encastrable 10 Watts 950 lumens :

- IP54 convient pour les pièces humides
- Faible hauteur moins de 4 cm
- Diffusion large 90° et homogène
- Existe en version DALI / 1-10V
- Groupe de risque photobiologique : groupe 0

Dimensions	D. 85 mm / H. 39,5 mm
Poids	0,3 kg
Tension	AC 85-265V 50/60Hz
Facteur de puissance	>0.90
Température de fonctionnement	-25°C~+45°C

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
DL1025WWIP44	Downlight led 10W IP54 893 lm 3000K blanc chaud
DL1025NWIP44	Downlight led 10W IP54 905 lm 4000K blanc neutre
DL1025IP44	Downlight led 10W IP54 950 lm 5000K blanc froid

Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Flux lumineux	893 lm / 905 lm / 950 lm
Efficacité lumineuse	95 lm/W
Indice de rendu des couleurs	>85
Taux d'éblouissement d'inconfort	UGR ≤19
Durée de vie	50 000 heures L80 B20 à 45°C



50 pcs par carton
Poids total 15,5 kg

DOWNLIGHT IP54 13W 4" | REF : DL134#



Plafonnier encastrable 13 Watts 1266 lumens :

- IP54 convient pour les pièces humides
- Faible hauteur moins de 5 cm
- Diffusion large 90° et homogène
- Existe en version DALI / 1-10V
- Groupe de risque photobiologique : groupe 0

Dimensions	D. 145 mm / H. 45 mm
Poids	0,59 kg
Tension	AC 85-265V 50/60Hz
Facteur de puissance	>0.90
Température de fonctionnement	-25°C~+45°C

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
DL134WWIP44	Downlight led 13W IP54 1212 lm 3000K blanc chaud
DL134NWIP44	Downlight led 13W IP54 1240 lm 4000K blanc neutre
DL134IP44	Downlight led 13W IP54 1266 lm 5000K blanc froid

Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Flux lumineux	1212 lm / 1240 lm / 1266 lm
Efficacité lumineuse	97 lm/W
Indice de rendu des couleurs	>85
Taux d'éblouissement d'inconfort	UGR ≤19
Durée de vie	50 000 heures L80 B20 à 45°C



30 pcs par carton
Poids total 22 kg