





LUMINAIRE ÉTANCHE | HIGH EFFICIENCY

GAMME | TPE66T



Efficacité lumineuse
150 lm/W

60000h

LUMINAIRE ÉTANCHE HIGH EFFICIENCY

- Convient aux entrepôts, réserves, parkings sous-terrain, locaux techniques (TGBT, Serveurs informatiques...), installations extérieures couvertes (auvents...), tunnels, usines, domestiques...
- Très faible encombrement
- Installation rapide

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
TPE66T20N	Triproof 20W 60 cm IP65 IK08 4000K 3000 lm
TPE66T20NT	Triproof 20W 60 cm IP65 IK08 4000K 3000 lm traversant
TPE66T20N120	Triproof 20W 120 cm IP65 IK08 4000K 3000 lm
TPE66T30N	Triproof 40W 120 cm IP65 IK08 4000K 4500 lm
TPE66T30NT	Triproof 40W 120cm IP65 IK08 4000K 4500 lm traversant
TPE66T40N	Triproof 40W 150 cm IP65 IK08 4000K 6013 lm
TPE66T40WT	Triproof 40W 150 cm IP65 IK08 3000K 5926 lm traversant
TPE66T40NT	Triproof 40W 150 cm IP65 IK08 4000K 6013 lm traversant
TPE66T40C	Triproof 40W 150cm IP65 IK08 5000K 6100 lm
TPE66T40CT	Triproof 40W 150cm IP65 IK08 5000K 6100 lm traversant

Dimensions	20W : L.600 mm D. 54 mm 20 et 30W : L.1200 mm D. 54 mm 40W : L.1500 mm D. 54 mm		
Poids	20W : 0,80 kg 30W : 0,94 kg 40W : 1,14 kg		
Tension	AC 100-240V 50/60Hz		
Facteur de puissance	> 0.90		
Puissance	20 Watts 30 Watts 40 Watts		
Angle de diffusion	120°		
Température de fonctionnement	-20°C ~ +40°C		
Température de couleur	3000K	4000K	5000K
Flux lumineux	20W	3000 lm	
	30W	4500 lm	
	40W	5926 lm	6013 lm 6100 lm
Efficacité lumineuse	150 lm/W		
CRI	>80		
SDCM	<5		
THD	<20%		
IP & IK	IP65 & IK08		
Durée de vie	60 000 heures L80 B20 à 25°C		